




Item	Part number	Cable OD Range
1	MB5JJN0900-S1	7.5~11.0 mm
2	MB5JJN0900-S2	11.0~14.5 mm
3	MB5JJN0900-S3	14.5~17.0 mm

REVISIONS					
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR
A1	-	FIRST RELEASE	Sep.07,2015	Drack	Tommy

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL:
INSULATION INSERT:PA66,UL94 V0
SEAL: VITON, SILICONE, EPDM
HOUSING BODY: ZINC DIE CAST, NICKEL PLATED
2. SPECIFICATIONS:
2.1 CURRENT RATING: SIGNAL: 10 AMPS
POWER: 30AMPS
2.2 VOLTAGE RATING: SIGNAL: 250V AC/DC
POWER: 630V AC/DC
2.3 OPERATING TEMPERATURE: -20°C TO +130°C
2.4 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2
MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ SIGNAL: 2500VOLTS AC.
POWER: 6000 VOLTS AC.
2.5 DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED CONDITION)
2.6 DEGREE OF POLLUTION: 3 PER UL840
2.7 OVERVOLTAGE CATEGORY: III PER UL840
2.8 MATING CYCLE DURABILITY: >500 CYCLES
2.9 RoHS COMPLIANT
3. ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

	SEE PART NUMBER		
	CHART		
QUANTITY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ITEM
MATERIALS LIST			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 2 PL DEC ±0.15 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		SIGNATURES DRAWN: Drack CHECKED: ENGINEER: APPROVAL: CUSTOMER: THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.	DATE Sep.07,2015 </