

Hoja de datos del producto

Características

15015

interruptor I 3P 63A 380V



Principal

Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
NOMBRE abreviado del equipo	I
Función	Aislamiento Control
Número de polos	3P
Categoría de empleo	AC-22A acorde a EN 60947-3 AC-22A acorde a valores instantáneos y de demanda
Poder de seccionamiento	Sí acorde a EN 60947-3 Sí acorde a valores instantáneos y de demanda

Complementario

[Ie] Corriente nominal de empleo	63 A en 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V AC 50/60 Hz acorde a valores instantáneos y de demanda
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a EN 60947-3 6 kV acorde a valores instantáneos y de demanda
Tipo de control	Maneta
Señalizaciones en local	Indicación de encendido/apagado
Indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	6
Color	Gris
Durabilidad mecánica	50000 ciclos
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel - 1 x 6...1 x 35 mm ² - flexible Terminales de tipo túnel - 1 x 6...1 x 50 mm ² - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	3,5 N.m

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Grado de protección IP	IP4
Grado de contaminación	3 acorde a valores instantáneos y de demanda
Tropicalización	2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,2 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	0,218 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------