

说明书:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

XH-M240 电池容量测试仪可显示放电容量和放电能量。

并支持参数记忆功能，方便下次检查。

双工作电源，工作效率高，节省您的时间。

采用优质电子元器件制成，坚固耐用，导电性能好，使用寿命长。

该电池容量测试仪用于测试 18650 锂电池的电压、放电容量和放电能量。

产品参数：

产品名称：18650 锂电池真容量测试仪

显示精度：0.1

测量精度：1mAH

电源电压：DC5~12V/18650 电池电源

待机电流：5~7mA

放电电流：约 500mA

负载功率：10W8Q

外观尺寸：110*80*25mm

安装尺寸：72*53

安装孔径：3mm

关于 18650 电池 18650 电池的最小放电停止电压通常为：2.75V。在正常情况下，当电压降至额定电压（3.24V）的 0.875 倍时，应充电，然后继续使用，电压会迅速下降，可能会出现过放电和损坏，影响寿命。（建议放电终止（电压设置为 3.5V）充电电压通常为：4.20V-4.3V/4.35V。

测量时间计算假设电池容量为 2000mAH，该测试仪的放电电流约为 500mAH，（ $2000:500=4$ ），测量时间约为 4 小时。

manual:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

XH-M240 Battery Capacity Tester can display discharge capacity and discharge energy
And it supports parameter memory function, which is convenient for next check.

Dual working power supplies, high working efficiency, saving your time.

Made of high-quality electronic components, it is sturdy and durable, has good conductivity and long service life.

The battery capacity tester is used to test the voltage, discharge capacity and discharge energy of 18650 lithium batteries.

Product parameters:

Product Name: 18650 Lithium Battery True Capacity Tester

Display accuracy: 0.1

Measurement accuracy: 1mAH

Power supply voltage: DC5~12V/18650 battery power supply

Standby current: 5~7mA

Discharge current: about 500mA

Load power: 10W8Q

Dimensions: 110*80*25mm

Installation size: 72*53

Mounting hole diameter: 3mm

About 18650 battery The minimum discharge stop voltage of 18650 battery is usually: 2.75V. Under normal circumstances,

When the voltage drops to 0.875 times the rated voltage (3.24V), it should be charged and then continued to be used.

Rapid drop may cause over discharge and damage to the ring, shortening the life of the ring. (It is recommended to terminate the discharge (voltage is set to

3.5V) The charging voltage is usually: 4.20V-4.3V/4.35V.

The measurement time is calculated assuming that the battery capacity is 2000mAH and the discharge current of the tester is about 500mAH.

(2000:500=4), the measurement time is about 4 hours.

manual:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

El probador de capacidad de batería XH-M240 puede mostrar la capacidad de descarga y la energía de descarga. También admite la función de memoria de parámetros para facilitar la siguiente inspección.

Fuente de alimentación de funcionamiento dual, alta eficiencia de trabajo, que le ahorra tiempo.

Fabricado con componentes electrónicos de alta calidad, es resistente y duradero, tiene buena conductividad eléctrica y una larga vida útil.

Este probador de capacidad de batería se utiliza para probar el voltaje, la capacidad de descarga y la energía de descarga de baterías de litio 18650.

Parámetros del producto:

Nombre del producto: probador de capacidad real de batería de litio 18650

Precisión de visualización: 0,1

Precisión de medición: 1mAh

Voltaje de fuente de alimentación: DC5 ~ 12V/18650 batería

Corriente de espera: 5 ~ 7 mA

Corriente de descarga: aproximadamente 500 mA

Potencia de carga: 10W8Q

Tamaño de apariencia: 110*80*25mm

Tamaño de instalación: 72*53

Diámetro del orificio de instalación: 3 mm

Acerca de la batería 18650 El voltaje mínimo de parada de descarga de la batería 18650 suele ser: 2,75 V. Bajo circunstancias normales,

Cuando el voltaje cae a 0,875 veces el voltaje nominal (3,24 V), se debe cargar y luego continuar usándolo.

Si cae rápidamente, se pueden producir sobredescargas y daños en los anillos, lo que afectará la vida útil. (Terminación de descarga recomendada (voltaje ajustado a

3,5 V) el voltaje de carga suele ser: 4,20 V-4,3 V/4,35 V.

El cálculo del tiempo de medición supone que la capacidad de la batería es de 2000 mAh y la corriente de descarga del probador es de aproximadamente 500 mAh.

(2000:500=4), el tiempo de medición es de aproximadamente 4 horas.

Handbuch:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

警告: 本 Akku darf nicht leer sein
(Spannung Ladungssättigung 4,2V, Terminierung verwenden 2,75V)
Andernfalls kann es nicht wieder aufgeladen werden!

Der Batteriekapazitätstester XH-M240 kann die Entladekapazität und die Entladeenergie anzeigen
Es unterstützt auch die Parameterspeicherfunktion, um die nächste Inspektion zu erleichtern.
Doppelte Stromversorgung, hohe Arbeitseffizienz, spart Zeit.

Es besteht aus hochwertigen elektronischen Komponenten, ist robust und langlebig, verfügt über eine gute elektrische Leitfähigkeit und eine lange Lebensdauer.

Mit diesem Batteriekapazitätstester werden Spannung, Entladekapazität und Entladeenergie von 18650-Lithiumbatterien getestet.

Produktparameter:

Produktname: 18650 Lithium-Batterie-True-Capacity-Tester

Anzeigegenauigkeit: 0,1

Messgenauigkeit: 1mAh

Versorgungsspannung: DC5~12V/18650 Batterieleistung

Standby-Strom: 5 ~ 7 mA

Entladestrom: ca. 500mA

Lastleistung: 10W8Q

Aussehen: 110 x 80 x 25 mm

Installationsgröße: 72 * 53

Durchmesser des Installationslochs: 3 mm

Über 18650-Akkus: Die minimale Entladestoppspannung von 18650-Akkus beträgt normalerweise: 2,75 V. unter normalen Umständen,

Wenn die Spannung auf das 0,875-fache der Nennspannung (3,24 V) absinkt, sollte es aufgeladen und dann weiter verwendet werden

Bei einem schnellen Absinken kann es zu Tiefentladung und Schäden an den Ringen kommen, was sich negativ auf die Lebensdauer auswirkt. (Empfohlener Entladungsabschluss (Spannung eingestellt auf

3,5V) Ladespannung beträgt normalerweise: 4,20V-4,3V/4,35V.

Bei der Berechnung der Messzeit wird davon ausgegangen, dass die Batteriekapazität 2000 mAh beträgt und der Entladestrom des Testers etwa 500 mAh beträgt.

(2000:500=4), die Messzeit beträgt ca. 4 Stunden.

manuel:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

Remarque: Ne manquez pas de batterie
(Tension de charge 4,2 V, utilisation de la terminaison 2,75 V)
Sinon, il ne peut pas être rechargé!

Le testeur de capacité de batterie XH-M240 peut afficher la capacité de décharge et l'énergie de décharge
Il prend également en charge la fonction de mémoire des paramètres pour faciliter la prochaine inspection.
Double alimentation de travail, efficacité de travail élevée, vous faisant gagner du temps.

Fabriqué à partir de composants électroniques de haute qualité, il est robuste et durable, possède une bonne conductivité électrique et une longue durée de vie.

Ce testeur de capacité de batterie est utilisé pour tester la tension, la capacité de décharge et l'énergie de décharge des batteries au lithium 18650.

Paramètres du produit :

Nom du produit: testeur de capacité réelle de batterie au lithium 18650

Précision d'affichage : 0,1

Précision de mesure : 1 mAH

Tension d'alimentation : alimentation par batterie DC5 ~ 12 V/18650.

Courant de veille : 5 ~ 7 mA

Courant de décharge : environ 500 mA

Puissance de charge : 10W8Q

Taille d'apparence: 110*80*25mm

Taille d'installation: 72*53

Diamètre du trou d'installation: 3 mm

À propos de la batterie 18650 La tension minimale d'arrêt de décharge de la batterie 18650 est généralement : 2,75 V. dans des circonstances normales,

Lorsque la tension chute à 0,875 fois la tension nominale (3,24 V), elle doit être chargée puis continuée à être utilisée.

S'il chute rapidement, une décharge excessive et des anneaux endommagés peuvent se produire, affectant la durée de vie. (Terminaison de décharge recommandée (tension réglée sur

3,5 V) la tension de charge est généralement : 4,20 V-4,3 V/4,35 V.

Le calcul du temps de mesure suppose que la capacité de la batterie est de 2 000 mAh et que le courant de décharge du testeur est d'environ 500 mA.

(2000 : 500 = 4), la durée de mesure est d'environ 4 heures.

マニュアル:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

XH-M240バッテリー容量テスターは、放電容量と放電エネルギーを表示できます
次回の検査を容易にするパラメータメモリ機能にも対応しています。

デュアル動作電源、高い作業効率、時間を節約します。

高品質の電子部品で作られており、頑丈で耐久性があり、導電性が良く、長寿命です。

この電池容量テスターは、18650 リチウム電池の電圧、放電容量、放電エネルギーをテストするために使用されます。

製品パラメータ:

製品名: 18650 リチウム電池真容量テスター

表示精度: 0.1

測定精度: 1mAH

電源電圧: DC5~12V/18650バッテリー電源

スタンバイ電流: 5~7mA

放電電流: 約500mA

負荷電力: 10W8Q

外観サイズ: 110×80×25mm

取り付けサイズ: 72*53

取り付け穴径: 3mm

18650 バッテリーについて 18650 バッテリーの最低放電停止電圧は通常 2.75V です。通常の状況下で、
電圧が定格電圧（3.24V）の0.875倍まで低下した場合は、充電して引き続き使用してください。

急激に低下すると過放電やダメージリングが発生し、寿命に影響を与える場合があります。（推奨放電終了（電圧設定）
3.5V）充電電圧は通常：4.20V-4.3V/4.35Vです。

測定時間の計算は、電池容量が 2000mAH、テスターの放電電流が約 500mAH であると仮定しています。

(2000:500=4)、測定時間は約 4 時間です。

Manuale:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

Il tester di capacità della batteria XH-M240 può visualizzare la capacità di scarica e l'energia di scarica. Supporta anche la funzione di memoria dei parametri per facilitare l'ispezione successiva.

Doppia alimentazione di lavoro, alta efficienza di lavoro, risparmio di tempo.

Realizzato con componenti elettronici di alta qualità, è robusto e durevole, ha una buona conduttività elettrica e ha una lunga durata.

Questo tester di capacità della batteria viene utilizzato per testare la tensione, la capacità di scarica e l'energia di scarica delle batterie al litio 18650.

Parametri del prodotto:

Nome del prodotto: tester di capacità reale della batteria al litio 18650

Precisione di visualizzazione: 0,1

Precisione della misurazione: 1 mAh

Tensione di alimentazione: alimentazione a batteria DC5~12V/18650

Corrente in standby: 5~7 mA

Corrente di scarica: circa 500 mA

Potenza di carico: 10W8Q

Dimensioni dell'aspetto: 110 * 80 * 25 mm

Dimensioni di installazione: 72*53

Diametro del foro di installazione: 3 mm

Informazioni sulla batteria 18650 La tensione minima di arresto della scarica della batteria 18650 è solitamente: 2,75 V. in circostanze normali,

Quando la tensione scende a 0,875 volte la tensione nominale (3,24 V), è necessario caricarlo e continuare a utilizzarlo.

Se cade rapidamente, potrebbero verificarsi uno scaricamento eccessivo e anelli danneggiati, che incidono sulla durata della vita. (Terminazione di scarica consigliata (tensione impostata su

3,5 V) la tensione di carica è solitamente: 4,20 V-4,3 V/4,35 V.

Il calcolo del tempo di misurazione presuppone che la capacità della batteria sia di 2000 mAh e che la corrente di scarica del tester sia di circa 500 mA.

(2000:500=4), il tempo di misurazione è di circa 4 ore.

manuál:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

Tester kapacity baterie XH-M240 dokáže zobrazit kapacitu vybíjení a vybíjecí energii

Podporuje také funkci paměti parametrů pro usnadnění dalších kontrol.

Duální pracovní napájecí zdroj, vysoká pracovní účinnost, šetří váš čas.

Vyrobeno z vysoce kvalitních elektronických součástek, je robustní a odolné, má dobrou elektrickou vodivost a dlouhou životnost.

Tento tester kapacity baterie se používá k testování napětí, vybíjecí kapacity a vybíjecí energie lithiových baterií 18650.

Parametry produktu:

Název produktu: Tester skutečné kapacity lithiové baterie 18650

Presnost zobrazení: 0,1

Presnost měření: 1mAh

Napájecí napětí: DC5~12V/18650 baterie

Pohotovostní proud: 5~7mA

Vybíjecí proud: asi 500 mA

Výkon zátěže: 10W8Q

Velikost vzhledu: 110*80*25mm

Instalační rozměr: 72*53

Průměr montážního otvoru: 3 mm

O baterii 18650 Minimální napětí pro zastavení vybíjení baterie 18650 je obvykle: 2,75 V. za normálních podmínek,

Když napětí klesne na 0,875 násobek jmenovitého napětí (3,24V), mělo by se nabít a poté pokračovat v používání.

Pokud rychle klesne, může dojít k nadměrnému vybití a poškození kroužků, což má vliv na životnost. (Doporučené ukončení vybíjení (napětí nastaveno na

3,5V) nabíjecí napětí je obvykle: 4,20V-4,3V/4,35V.

Výpočet doby měření předpokládá, že kapacita baterie je 2000mAh a vybíjecí proud testeru je přibližně 500mAh.

(2000:500=4), doba měření je asi 4 hodiny.

수동:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

XH-M240 배터리 용량 테스터는 방전 용량 및 방전 에너지를 표시할 수 있습니다.

또한 다음 검사를 용이하게 하기 위해 매개변수 메모리 기능을 지원합니다.

이중 작동 전원 공급 장치, 높은 작업 효율성으로 시간을 절약할 수 있습니다.

고품질 전자 부품으로 제작되어 견고하고 내구성이 뛰어나며 전기 전도성이 좋고 수명이 깁니다.

이 배터리 용량 테스터는 18650 리튬 배터리의 전압, 방전 용량 및 방전 에너지를 테스트하는 데 사용됩니다.

제품 매개변수:

제품 이름: 18650 리튬 배터리 실제 용량 테스터

디스플레이 정확도: 0.1

측정 정확도: 1mAH

전원 공급 장치 전압: DC5~12V/18650 배터리 전원

대기 전류: 5~7mA

방전 전류: 약 500mA

부하 전력: 10W8Q

외관 크기: 110*80*25mm

설치 크기: 72*53

설치 구멍 직경: 3mm

18650 배터리 정보 18650 배터리의 최소 방전 정지 전압은 일반적으로 2.75V입니다. 정상적인 상황에서,

정격전압(3.24V)의 0.875배까지 전압이 떨어지면 충전하여 계속 사용해야 합니다.

급격히 떨어지면 과방전 및 파손링이 발생하여 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. (권장 방전 종료(전압 설정

3.5V) 충전 전압은 일반적으로 4.20V-4.3V/4.35V입니다.

측정 시간 계산은 배터리 용량이 2000mAH이고 테스터의 방전 전류가 약 500mAH라고 가정합니다.

(2000:500=4), 측정시간은 약 4시간 정도 소요됩니다.

يدوي:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

عرض قدرة التفريغ وطاقة التفريغ XH-M240 يمكن لجهاز اختبار سعة البطارية

.كما أنه يدعم وظيفة ذاكرة المعلمة لتسهيل الفحص التالي

.مصدر طاقة مزدوج للعمل، وكفاءة عمل عالية، مما يوفر لك الوقت

.مصنوعة من مكونات إلكترونية عالية الجودة، فهي قوية ومتينة، ولها موصلية كهربائية جيدة ولها عمر خدمة طويل

.يستخدم جهاز اختبار سعة البطارية هذا لاختبار الجهد وقدرة التفريغ وطاقة التفريغ لبطاريات الليثيوم 18650

:معلومات المنتج

اسم المنتج: 18650 بطارية ليثيوم اختبار القدرة الحقيقية

دقة العرض: 0.1

دقة القياس: 1 مللي أمبير

طاقة البطارية DC5~12V/18650: جهد إمداد الطاقة

mA الاستعداد الحالي: 5 ~ 7

تيار التفريغ: حوالي 500 مللي أمبير

W8Q قوة التحميل: 10

حجم المظهر: 110*80*25 مللي متر

حجم التثبيت: 53*72

قطر فتحة التثبيت: 3 مم

، حوالي 18650 بطارية الحد الأدنى لجهد إيقاف التفريغ لبطارية 18650 هو عادة: 2.75 فولت. في الظروف الطبيعية

.عندما ينخفض الجهد إلى 0.875 مرة من الجهد المقنن (3.24 فولت)، يجب شحنه ثم الاستمرار في استخدامه

إذا انخفض بسرعة، قد يحدث الإفراط في التفريغ وحلقات الضرر، مما يؤثر على العمر الافتراضي. (إنهاء التفريغ الموصى به (ضبط الجهد على

.فولت) جهد الشحن عادة: 4.20 فولت-4.3 فولت/4.35 فولت 3.5

.يفترض حساب وقت القياس أن سعة البطارية تبلغ 2000 مللي أمبير وأن تيار التفريغ لجهاز الاختبار يبلغ حوالي 500 مللي أمبير

.وقت القياس حوالي 4 ساعات، (2000:500=4)

podręcznik:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



Tester pojemności akumulatora XH-M240 może wyświetlać pojemność i energię rozładowania

Obsługuje również funkcję pamięci parametrów, aby ułatwić następną kontrolę.

Podwójny zasilacz roboczy, wysoka wydajność pracy, oszczędność czasu.

Wykonany z wysokiej jakości komponentów elektronicznych, jest solidny i trwały, ma dobrą przewodność elektryczną i ma długą żywotność.

Ten tester pojemności baterii służy do testowania napięcia, pojemności rozładowania i energii rozładowania baterii litowych 18650.

Parametry produktu:

Nazwa produktu: Tester prawdziwej pojemności baterii litowej 18650

Dokładność wyświetlania: 0,1

Dokładność pomiaru: 1mA

Napięcie zasilania: moc baterii DC5 ~ 12 V/18650

Prąd czuwania: 5 ~ 7mA

Prąd rozładowania: około 500mA

Moc obciążenia: 10W8Q

Rozmiar wyglądu: 110*80*25mm

Rozmiar instalacji: 72*53

Srednica otworu montazowego: 3mm

Informacje o akumulatorze 18650 Minimalne napięcie zatrzymania rozładowania akumulatora 18650 wynosi zwykle: 2,75 V. W normalnych okolicznościach,

Gdy napięcie spadnie do 0,875-krotności napięcia znamionowego (3,24 V), należy je naładować, a następnie kontynuować użytkowanie.

Jeśli spadnie gwałtownie, może nastąpić nadmierne rozładowanie i uszkodzenie pierścieni, co wpłynie na żywotność. (Zalecane zakończenie rozładowania (napięcie ustawione na

3,5 V) napięcie ładowania wynosi zazwyczaj: 4,20 V-4,3 V/4,35 V.

Do obliczenia czasu pomiaru przyjęto, że pojemność akumulatora wynosi 2000 mAh, a prąd rozładowania testera wynosi około 500 mAh.

(2000:500=4), czas pomiaru wynosi około 4 godzin.

handmatig:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

Let op: Zorg ervoor dat de batterij niet leeg raakt
(Spanning laadverzadiging 4,2 V, gebruik afsluiting 2,75 V)
Anders kan hij niet worden opgeladen!

XH-M240 batterijcapaciteitstester kan de ontladingscapaciteit en ontladingsenergie weergeven

Het ondersteunt ook de parametergeheugenfunctie om de volgende inspectie te vergemakkelijken.

Dubbele werkende voeding, hoge werkefficiëntie, waardoor u tijd bespaart.

Het is gemaakt van hoogwaardige elektronische componenten, is stevig en duurzaam, heeft een goede elektrische geleiding en heeft een lange levensduur.

Deze batterijcapaciteitstester wordt gebruikt om de spanning, ontladingscapaciteit en ontladingsenergie van 18650 lithiumbatterijen te testen.

Productparameters:

Productnaam: 18650 lithiumbatterij-tester voor echte capaciteit

Weergavenauwkeurigheid: 0,1

Meetnaauwkeurigheid: 1mAH

Voedingsspanning: DC5 ~ 12V/18650 batterijvermogen

Stand-bystroom: 5~7mA

Ontladingsstroom: ongeveer 500mA

Belastingsvermogen: 10W8Q

Uiterlijksgrootte: 110*80*25mm

Installatiegrootte: 72*53

Diameter installatiegat: 3 mm

Over de 18650-batterij De minimale ontladingsstopspanning van de 18650-batterij is gewoonlijk: 2,75 V. onder normale omstandigheden,

Wanneer de spanning daalt tot 0,875 keer de nominale spanning (3,24 V), moet deze worden opgeladen en vervolgens verder worden gebruikt.

Als de temperatuur snel daalt, kan er sprake zijn van overmatige ontlading en beschadiging van de ringen, wat de levensduur beïnvloedt. (Aanbevolen ontladingsbeëindiging (spanning ingesteld op

3,5 V) laadspanning is doorgaans: 4,20 V-4,3 V/4,35 V.

Bij de berekening van de meettijd wordt ervan uitgegaan dat de batterijcapaciteit 2000 mAh bedraagt en dat de ontlaadstroom van de tester ongeveer 500 mAh bedraagt.

(2000:500=4), de meettijd bedraagt ongeveer 4 uur.

manuell:

18650 Lithium Battery Real Capacity Tester



Microprocessor Control



Accurate measurement



Discharge voltage can be set

DC5~12V/18650 battery powered



(* Note: The battery is only for demonstration purposes, and there is no actual battery shipped.)

Den laddade batteriet får inte slut
(Spänning, laddningsmättnad 4,2V, använd terminering 2,75V)
Annars kan den inte laddas!

XH-M240 batterikapacitetstestare kan visa urladdningskapacitet och urladdningsenergi

Den stöder också parameterminnesfunktion för att underlätta nästa inspektion.

Dubbel fungerande strömförsörjning, hög arbetseffektivitet, vilket sparar tid.

Tillverkad av högkvalitativa elektroniska komponenter, den är robust och hållbar, har god elektrisk ledningsförmåga och har lång livslängd.

Denna batterikapacitetstestare används för att testa spänningen, urladdningskapaciteten och urladdningsenergin för 18650 litiumbatterier.

Produktparametrar:

Produktnamn: 18650 litiumbatteri testare för sann kapacitet

Visningsnoggrannhet: 0,1

Mätnoggrannhet: 1mAH

Strömförsörjningsspänning: DC5~12V/18650 batterikraft

Standbyström: 5~7mA

Urladdningsström: ca 500mA

Lasteffekt: 10W8Q

Utseende storlek: 110*80*25mm

Installationsstorlek: 72*53

Installationshålets diameter: 3 mm

Cirka 18650 batteri Den lägsta urladdningsstoppsspänningen för 18650 batteri är vanligtvis: 2,75V. under normala omständigheter,

När spänningen sjunker till 0,875 gånger märkspänningen (3,24V) ska den laddas och sedan fortsätta att användas.

Om den sjunker snabbt kan överurladdning och skador uppstå, vilket påverkar livslängden. (Rekommenderad urladdningsavslutning (spänning inställd på

3,5V) laddningsspänningen är vanligtvis: 4,20V-4,3V/4,35V.

Mättidsberäkningen förutsätter att batterikapaciteten är 2000mAh och att testarens urladdningsström är cirka 500mAh.

(2000:500=4), mättiden är ca 4 timmar.